

Száma

A terméktípus egyedi azonosító kódja

Védjegy

Stratobel Clearlite 33.1 Nem hőkezelt

Felhasználás célja(i)

Laminált üveg és laminált biztonsági üveg építési célokra szánt

Gyártó

AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizált szabvány

EN 14449:2005 + AC:2005

Bejelentett szerv(ek)

1154 1174 1343 1394 1694 1717

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok

Az AVCP-
rendszer(ek)

Teljesítmény

Tűzbiztonság

Tűzállóság	1	NPD
Tűzreakció	3, 4	NPD
Jellemzők kültéri tűz esetén	3, 4	NPD

Használati biztonság

Golyóállóság	1	NPD
Robbanás-ellenállás	1	NPD
Betörés- ellenállás	3	NPD
Ingaütés-ellenállás	3	2B2
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet-változásnak és nagy mértékű hőmérséklet-különbségnek : [K]	4	NPD
Szél- és hóellenállás, folytonos és ráhelyezett teherbírás	4	NPD

Zajvédelem

Direkt léghanggátlás : R_w (C;Ctr) [dB]	3	32 (-1;-3)
---	---	------------

Energiatakarékosság és hővédelem

Thermikus tulajdonságok : U value [$W/(m^2.K)$]	3	5.6
Fényáteresztő képesség : τ_v	3	0.89
Fényvisszaverés : ρ_v / ρ'_v	3	0.08 / 0.08
Energia áteresztés : τ_e	3	0.79
Napenergia visszaverés : ρ_e / ρ'_e	3	0.07 / 0.07

NPD: No Performance Determined (nincs meghatározott teljesítmény)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

(név és beosztás)	[hely] helységben	[aláírás]
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve	